

Паяльная станция АΟΥΕ-936 имеет аналоговое управление и антистатическое исполнение. Бы

- Антистатическое исполнение
- Применение малоинерционного керамического нагревателя позволяет осуществлять быстрый
- С помощью встроенной системы калибровки производится точная отстройка температуры х
- Компенсаторная система контроля позволяет поддерживать рабочую температуру на пост
- Станция предназначена для монтажа компонентов, как на поверхность, так и в отверстия,
- Высокая долговечность гся его многослойной структурой



Технические характеристики Диапазон температур 200 °C- 480 °C

Регулировка температуры	Аналоговая, плавная
Стабилизация температуры	+/- 1 °C
Потребляемая мощность	35 Вт
Рабочее напряжение	220 В
Тип разъема паяльник	5-ти контактный
Размеры	120x80x140 мм
Вес	1,9 кг

Технические характеристики	Модель	У1 10087
Сопротивление между	2 Ом	чником
Потенциал между зазе	2 мВ	ом
Напряжение питания	24 В	

Нагревательный элемент Накко 003 (4-х контактный, полупроводниковая керамика)  
Комплектується стандартом Аоуе-І  
Общая длина (без кабеля) 190 мм  
Вес паяльника 55 г

Описание АΟΥΕ-936 1. На передней панели 2. Паяльник расположен в [Блок питания для выжигателя/оборудование/Жала](#)

Комплектація АΟΥΕ-936 Паяльная станція Аоуе-936 10087 – 1 шт. Підставка для паяльника

Производитель: Aoyue Tongyi Electronic      Гарантия: 6 месяцев