

Аналоговая паяльная станция без индикации температуры паяльника (светодиод, отображающий

- антистатическое исполнение, гальваническая развязка, напряжение питания 24В обеспечивает
- паяльник 24В, мощность 50Вт; керамический нагревательный элемент обеспечивает надежность
- в базовой комплектации жало - конус с торцом 0,4 мм, долговечное, хромированное; конструктив
- поставляемая в комплекте подставка с целлюлозной губкой для влажной очистки жала надежна

По своим техническим :

станция хобби-класса



Технические характеристики станции

Диапазон температур 200 °C- 480 °C

Регулировка температуры Аналоговая, плавная

Стабилизация температуры +/- 1 °C

Потребляемая мощность 50 Вт

Напряжение питания станции 220 В

Тип разъема паяльника 5-ти контактный

Размеры 115x80x135 мм

Вес 1,3 кг

Подробное описание:

- На передней панели регулировочной станции расположены клавиша вкл/выкл питания и ан
- Керамический нагревательный элемент паяльника произведен по японской технологии с пр

- Встроенный в нагревательный элемент температурный датчик с платиновым напылением
- Паяльник комплектуется стандартным жалом типа 900m-T-I. Производитель предлагает широкую линейку жал
- Конструкция позволяет разместить на одном рабочем месте две станции, установленные друг напротив друга
- Антистатическое исполнение оборудования дает возможность работать с компонентами, чувствительными к статическому электричеству

Комплектация:

Паяльная станция Sunkko 936A - 1 шт.

Паяльник Sunkko 907 (A) - 1 шт.

Подставка под паяльник – 1шт.

Инструкция - 1 шт.

Упаковочная коробка с защитным пенопластовым каркасом – 1 шт.