

Паяльная станция AOYUE-738 - многофункциональная станция, в состав которой входит термофен

Дискретная сенсорная панель управления передает данные о температуре паяльника и температуре воздуха



Технические характеристики Модель E Aoyue 738
Диапазон температур 200 °C – 480 °C

Регулировка температур	Сенсорная, дискретная
Регулировка температуры	Сенсорная, дискретная
Регулировка воздушного потока	Сенсорная, дискретная
Регулировка времени работы	Сенсорная, дискретная, автоматическом режиме
Время работы термофена	15-999 с, режим
Потребляемая мощность	550 Вт (макс.)
Рабочее напряжение	220 В
Воздушный поток	24 л/мин. (макс.)
Тип насоса	803 (диафрагменный)
Размеры (ДхШхВ)	270x187x135 мм
Вес	5,5 кг
Разъем паяльника	5-ти контактный
Насадки	1124, 1130, 1197, 1010, 1313, 1818

Технические характеристики термофена АОУУЕ-738 :

Нагревательный элемент 10094, (4)

Диаметр сопла	21,5 мм
Поток воздуха	Линейный

Технические характеристики паяльника АОУУЕ-738 :

Модель

B003

Сопротивление между контактами	2 Ом
Потенциал между контактами	2 мВ
Напряжение питания	24 В
Мощность	35 В
Комплектуется стандартом	Аоууе-I
Нагревательный элемент	C001 (4-х контактный керамический)
Общая длина (без кабеля)	190 мм
Вес	65 г

Технические характеристики дымоуловителя АОУУЕ-738 :

Вакуумное разрежение

Описание паяльной станции передней панели 2. Газовый распределитель. Двухступенчатый вакуумный насос. [1124, 1130, 1197, 1010, 1313, 1818](#)

Комплектация АОУУЕ-738 Паяльная станция Аоууе-738 с термофеном. Подставка для паяльника.

Производитель: Aoyue Tongyi Electronic
Гарантия: 6 месяцев